

Panasonic

Digital Super Hybrid System

17-1999

Centrali KX-TD816/1232

Nuove prestazioni fase 4

Versioni software

TD816JT eproms P351F

TD1232JT eproms P251E

Dicembre 1999

Panasonic Italia s.p.A.
Business Communication - PBX Section

Con la fornitura di dicembre '99 le centrali KX-TD816JT e KX-TD1232JT verranno distribuite con una nuova versione software che implementerà le seguenti nuove prestazioni:

No.	Nuova prestazione	Descrizione
1	Nuova scheda interfaccia DECT KX-TD146CE (Disponibile da Marzo 2000)	<ul style="list-style-type: none"> • Permette il collegamento di 6 CS KX-TD142 (Non prevede il collegamento di telefoni cablati – DPITS o SLT) • Richiede una alimentazione locale della scheda da realizzare con alimentatore in dotazione
2	Check-in time Incluso nella stampa Check-out	Data e ora check-in sono stampate nello scontrino relativo al check-out della camera
3	Implementazione funzioni deviazioni di chiamata	E' possibile gestire la deviazione delle chiamate urbane entranti dalla deviazione delle chiamate interne. (Vedi Pag. 71 Manuale d'utente)
4	Implementazione funzioni scheda DISA	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilita' di reinstradare le chiamate su interno occupato/mancata risposta ad un derivato di intercettazione (interno, gruppo ucd, gruppo ring, phantom number, tafas). • Programmazione trabocco errata selezione o interno occupato. • Trasferimento con singola cifra. • [503] Trasferita verso Urbana – Urbana di default non permessa. • [500/501] COS 8: Livello 1 → Livello 7. • [809] Tipo sicurezza DISA: NO → Trunk • [811] Codici accesso: COS 1 → COS 8 • [440] Accesso a linea urbana tramite PABX: Permesso → Con Codice
5	Display chiamate entranti	Il CLIP del chiamante viene visualizzato sul display anche durante la conversazione. E' possibile visualizzare il tempo della conversazione al posto del CLIP modificando i parametri nel SYS-PRO 990.
6	Tasto servizio notte	Gli operatori possono attivare e disattivare il servizio notte premendo un tasto DSS specifico. L'accensione del LED rosso relativo al tasto DSS segnala l'attivazione del servizio notte. Tutti i telefoni DPITS possono visualizzare con il tasto DSS lo stato Giorno/Notte, ma solo i P.O. possono modificarlo. (Vedi Pag. 147 Manuale d'utente)
7	CTI	Inserita interfaccia TAPI2 (Seguirà nel 2000 documentazione dettagliata)
8	Quick Dialing	Inserita una nuova rubrica per selezione abbreviata chiamata Quick Dialling.

Le centrali con il nuovo software ver.4 sono identificabili nel modo seguente:

Controllare sulla scatola dell'imballo o sull'etichetta della matricola della centrale il suffisso relativo al software installato

- Centrale KX-TD816JT Suffisso H
- Centrale KX-TD1232JT Suffisso M

Verifica del suffisso:

Sugli imballi e sulle centrali è presente un numero progressivo nel quale è identificabile il suffisso.

Esempio

9JBVM002346

M indica il suffisso relativo al software installato (In questo caso centrale KX-TD1232JT Ver.4)

Software programmazione da PC

Con le nuove centrali è necessario utilizzare il nuovo software di programmazione **versione 4.01** o successivi

- Con le centrali viene fornito a parte il nuovo manuale d'uso in italiano.

Nel caso nell'imballo fosse presente un manuale precedente, non tenerne conto ma utilizzare SOLO quello nuovo.